

# RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## エースコート S51金

### 製品紹介

**エースコート S51金**は、アルキッド樹脂を主成分とした乾性被膜形さび止め油です。溶剤揮発後、薄い淡黄色硬質膜を形成します。

### 特長

1. 使用している石油系溶剤はキシレンフリーで、PRTR 非該当です。
2. キシレンを含む溶剤よりは乾燥時間は長くなりますが、塗布膜はベタツキ・スリップがありません。
3. 塗布膜は黄色く仕上がりが、塗布面と非塗布面との識別が容易になります。またステンシルを隠すことはありません。

### 用途

- ロール・歯車などの研磨加工中の一時防錆
- 工具類（ペンチ・ドライバー）、農耕土木用具の最終防錆
- 材料管、ボイラーチューブなどの内外面

### 荷姿

20L ペール缶

### 塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗りなど、いずれの方法でも可能です。

### 除膜法

被膜は石油系溶剤・各種溶剤による浸漬・拭い・ペーパーやアルカリ液で除去出来ます。

### 代表性状

試験項目	代表値
外 観	赤色透明液体
動 粘 度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	5.1
引 火 点 (PM) °C	38
乾 燥 時 間 分	30~60
膜 厚 μm	約 8
膜 色 相	黄色透明
屋 内 放 置	1 年

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

181903/0001MS

CATL-J-456104400