

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

エースコート S4金

製品紹介

エースコート S4金は、アクリル系樹脂を主成分とした防錆油で、姉妹品 S1金の防錆力強化グレードです。溶剤揮発後、黄色透明硬質被膜を形成します。

特長

1. 被膜の乾燥時間が早く、乾燥後の被膜は密着性が良く、長時間老化しません。
2. 乾燥後の被膜が耐油性を有する為、機械油に侵されません。
3. 黄色透明硬質被膜で、ベトツキがなく、作業性が良く、被塗物の状態が確認できます。

注意点

1. 塗布膜は低温時の曲げ衝撃で、亀裂や剥離を起こすことがあります。
2. 引火性液体なので取扱いには火気に注意してください。

用途

1. 鉄鋼製品の防錆
2. 材料管、ボイラーチューブなどの内外面

荷姿

20L ペール缶

塗布方法

常温において、スプレー、浸漬のいずれも可能です。

除膜方法

長期間経過した場合でも、石油系溶剤で除去できます。

代表性状

試験項目	代表性状
外 観	赤褐色透明液体
粘 度 Ford Cup No.4	11 秒
引 火 点 TAG °C	24.0
塩水噴霧 hr	12
膜 厚 μm	10
乾燥時間 分	15~30
屋内放置	1年以上

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

181809/0001MS

CATL-J-456104100