



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

セミメガクエンチオイル S

製品紹介

セミメガクエンチオイルSは、高度に精製された鉱物油を基油にし、優れた冷却性能を有する**指定可燃物***の低粘度セミホットクエンチオイルです。

低粘度であると共に冷却性能が高く、小物ボルトから大型浸炭部品など幅広い処理が可能です。

特長

1. **指定可燃物***であり、高温使用可能で、焼入歪の低減に効果があります。
2. スラッジ生成が少なく、長期に渡って安定した使用が可能です。
3. 優れた安定性を持ち、長期に渡って良好な光輝性が維持できます。
4. 冷却能向上剤の添加により、適切な冷却能を得る事ができます。

荷姿

200L ドラム

規格と代表性状

試験項目		規格	代表性状
粘度	(100°C) mm ² /s	6.5~9.5	7.143
引火点	(COC) °C	250以上	260
残留炭素	mass%	報告	1.14
水分	vol%	0.0以下	0.0
安定度	粘度比	1.5以下	合格
	残炭増加 mass%	2.0以下	合格
光輝度		0.750以上	0.850
冷却性能	800°C⇒400°C sec	4.0以下	2.9
	特性温度 °C	550以上	590

110011/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-424200300-20111108