



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

マルテンパー油 No. 35E

製品紹介

マルテンパー油 No. 35Eは、高度に精製された基油をベースにしたマルテンパー油です。一般のマルテンパー処理では十分に硬さが得られない鋼種に対して、冷却性能を向上させたマルテンパー油として推奨されています。

特長

1. 一般のマルテンパー油と比較して、冷却性能が優れている。
2. 熱安定性が高く、スラッジの精製が少ない。
3. 光輝性が良好で、長期に渡って安定した性能が得られる。
4. 冷却能向上剤の添加により、適切な冷却性能を得る事が可能です。

荷姿

- 200L ドラム

代 表 性 状

試験項目				代表性状	
動	粘	度	(100℃) mm ² /s	31.10	
引	火	点	(COC) °C	326	
水		分	(蒸留法) vol%	こん跡	
残	留	炭	素 mass%	0.50	
冷	却	性	能	特性温度 °C	680
				800℃⇒400℃までの冷却秒数 sec	5.00
				800℃⇒300℃までの冷却秒数 sec	11.50
光	輝	度		0.800	

000305/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

443720J