



〒230-0045

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター 10K

製品紹介

ラスファイター 10Kは、溶剤希釈形アスファルト系さび止め油です。

溶剤揮発後、JIS NP-1と同質の黒色アスファルト硬質膜を形成します。

特長

1. 屋内外の長期～最終防錆に優れます。
2. 耐塩水性に優れています。
3. 塗布膜は低温でも剥離・亀裂を起こしません。

用途

1. 大型機械(プラント輸出建設機械など)の長期～最終防錆
2. 鋼管・歯車・レール・チェーン・シャシー・ロール・ワイヤー・ロープ・タンクなどの防錆

荷姿

- 20L ペール缶

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗りなど、いずれの方法でも可能です。

塗布膜が薄いときは、乾いてから2度塗りして下さい。

除膜法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表値
外 観	黒色
動 粘 度 (40°C) mm ² /s	57.17
引 火 点 (PM) °C	40
乾 燥 性	0.5h-合格
湿 潤	720h-A級
塩水噴霧	168h-A級
膜 厚 μm	32.9
屋内放置	2年
屋外放置	1年