

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター 315BFN

(非バリウム型)

製品紹介

ラスファイター315BFNは溶剤希釈形鉱油系の中間防錆油です。溶剤揮発後、極めて薄いオイル膜を形成します。

特長

1. バリウムを含んでいません。
2. 洗浄性・水置換性・抗乳化性に優れます。
3. 乾燥が速く、油膜が薄いのでベトツキがありません。
4. 作業性・取扱性が用意で簡単です。

用途

- ・ 化成処理・酸洗・ショット後に水洗した製品の脱水及び防錆
- ・ 水溶性研切削液で処理した製品の脱水・防錆
- ・ 水溶性熱処理液で処理した製品の脱水・防錆

塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれでも可能です。

除膜方法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)及びアルカリ液で除去できます。

荷姿

- ・ 200L ドラム
- ・ 20L ペール缶
- ・

代表性状

試験項目	代表値
外観	淡黄色透明液体
動粘度 40℃ mm ² /s	1.17
引火点 PM ℃	44
水置換性	合格
抗乳化性 水道水	大変優れている
湿潤試験 hr	720-A 級

*保管条件・材質により防錆期間は異なります。

002109/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。