



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター346 EKO

低臭気・水置換性防錆油

製品紹介

ラスファイター346 EKOは、JIS K 2246に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3)に合格する溶剤希釈形鉱油系防錆油で、水置換性を持つ低臭気形の製品です。溶剤揮発後、薄いオイル膜を形成します。

特長

1. 製品・塗布膜ともに低臭気です。
2. 水置換性に優れます。
3. 耐オイルステイン性に優れます。
4. 洗浄防錆油(ラスファイター315、ラスファイター310など)に比べ、潤滑性に優れます。
5. 非鉄金属の防食にも優れます。

用途

1. 精密部品・治工具などの防錆
2. メッキ部品(亜鉛・クロム等)の長期防錆
3. 水置換および置換後の製品防錆

荷姿

200Lドラム 20L ペール缶
スプレータイプもあります(品名:ラスファイタースプレー)

塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜方法

被膜は石油系溶剤、又は各種溶剤(浸漬・ペーパー)、およびアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表性状
外 観	淡黄色透明液体
動 粘 度 40°C mm ² /s	3.38
引 火 点 PM °C	62
水置換性	合格
湿潤試験 hr	720-A級
塩水噴霧 hr	72-A級
屋内放置	6ヶ月以上
金属腐食 鋼・銅・亜鉛など	合格
臭 気 (製品・塗膜)	特異臭なし

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001712/0001MS

CATL-J-456105900-20171215