

RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ラスファイター R940

製品紹介

ラスファイター R940は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油3種2号(NP-3-2)に該当する防錆油で、高引火点タイプです。塗布後、薄いオイル膜を形成します。

特長

1. 低粘度・高引火点タイプです。
(危険物第4類第3石油類)
2. 防錆性および潤滑性に優れます。
3. 耐オイルステイン性に優れます。
4. 浸透性および水置換性に優れます。

用途

1. 冷圧の薄板および磨き鋼～棒の防錆
2. 熱処理部品の冷却兼防錆
3. 化成処理および水溶性研切削液で処理した製品の脱水兼防錆
4. 精密部品・治工具・小物部品の一時～中期防錆

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

荷姿

200L ドラム
20L ペール缶

代表性状

試験項目	代表値
外 観	茶褐色透明液体
動 粘 度 (40℃) mm ² /s	3.40
引 火 点 (C.O.C.) °C	98
流 動 点 °C	-50.0
耐オイルステイン性	良好
湿潤試験 hr	1080-A級
塩水噴霧 hr	48-A級
屋内放置	6ヶ月

001712/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

CATL-J-456204200-20171215