

# RUST PREVENTIVE OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## ラスファイター R965

### 製品紹介

ラスファイター R965は、JIS K 2246に規定された一般さび止め油1種1号(NP-9)に相当する低粘度タイプの潤滑防錆油です。低粘度・高引火点で除去性に優れ、薄いオイル膜を形成します。

### 塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

### 除膜法

被膜は石油系溶剤、または各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

### 特長

1. 低粘度・高引火点タイプです。(危険物第4類第3石油類)
2. 防錆性および潤滑性に優れます。
3. 耐オイルステイン性に優れます。
4. 抗乳化性および水置換性に優れます。

### 代表性状

試験項目	代表性状
外観	茶褐色透明液体
粘度 (40°C) mm <sup>2</sup> /s	7.95
引火点 (COC) °C	110
耐オイルステイン性	良好
流動点 °C	-30
除膜性 (室温)	合格
湿潤試験 hr	720-A級
塩水噴霧 hr	8-A級
屋内放置	3ヶ月

### 用途

- 冷圧の薄板および磨き棒鋼の防錆
- 熱処理部品の冷却兼防錆
- 精密部品・治工具・小物部品の一時～短期防錆

### 荷姿

200L ドラム

20L ペール缶

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

001712/0001MS

CATL-J-456204400-20171215