

HEAT TREATING OIL



NIPPON GREASE CO., LTD.

〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

光輝マルテンパー油 No. 99L

製品紹介

光輝マルテンパー油 No. 99Lは、高度に精製された基油をベースに、マルテンパー油としては高冷却能を持ち、焼入歪が少なく、高温使用に耐え得るマルテンパー油で、ギヤー・シャフト類の浸炭焼入、ベアリングレースの焼入等実績があります。

特長

1. ギヤー・シャフト類の焼入等実績が多く、マルテンパー油としては高い冷却能を持ち、焼入歪の低減も可能です。
2. 熱安定性・光輝度の寿命が長く、長期に渡って安定した使用が可能です。
3. 一般マルテンパー油と比較して焼入性が高く、洗浄性が良好です。
4. 一般マルテンパー油と比較して遠心分離機によるスラッジ除去性アップ効果が期待できます。

荷姿

- 200L ドラム

代表性状

試験項目		代表性状	
外観		黒緑色不透明	
密度	(15°C)	0. 8781	
粘度	(100°C) mm ² /s	14. 6	
引火点	(COC) °C	254	
残留炭素	mass%	0. 26	
水分	mass%	0. 0	
光輝度		0. 800	
冷却性能	800°C~400°C	sec	3. 3
	特性温度	°C	630
	焼入強烈度	1/cm	0. 108

002204/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。