

HEAT TREATING OIL



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

光輝焼入油 H-2050

製品紹介

光輝焼入油 H-2050は高度に精製された鉱物油を基油にしたハイスピードクエンチングオイルです。一般焼入および浸炭焼入などに使用され、特に焼入性が要求される精密部品、浸炭ベアリングなどの光輝焼入に安定した実績があります。

特長

1. 冷却能が高く、光輝性の寿命が長い
2. ベアリング、コロの焼入に実績が多く、特に SUJ-2は25φまで、SUJ-3は28φから30φまでのコロ、および肉厚ベアリングに実績があります。
3. 油温 60℃から 80℃での使用で、長期に渡って安定した性能が得られます。

荷姿

- 200Lドラム

代表性状

試験項目				代表性状		
粘	度	(40℃)	mm ² /s	20.10		
引	火	点	(COC)	℃	188	
残	留	炭	素	mass%	0.33	
水	分		mass%	0.0		
光	輝	度		0.850		
冷	却	性	能	800℃⇒400℃	sec	2.9
				特性温度	℃	600
				焼入強烈度	1/cm	0.144

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

002204/0001MS