



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

光輝焼入油 S-1050

製品紹介

光輝焼入油 S-1050は、高度に精製された鉱物油を基油にした光輝焼入油です。浸炭ベアリング・コロなどの連続焼入に実績があり、連続炉・バッチ炉での特に光輝性を重要視する焼入に適しています。

特長

1. 蒸気膜段階が短く、優れた冷却能を示します。
2. 熱安定性に優れ、スラッジ生成が少ないので、長期に渡って安定した使用が可能です。
3. 特に光輝性を重要視するベアリング・コロなどの焼入に適しています。
4. 一般のコールドクエンチオイルの中では比較的焼入歪を抑えられます。

荷姿

- 200L ドラム
- 20L ペール缶

代表性状

試験項目			代表値			
動	粘	度 (40℃)	mm ² /s	28.80		
引	火	点 (COC)	℃	210		
残	留	炭素分	mass%	0.02		
水		分	mass%	0.0		
光	輝	度		0.850		
冷	却	性	能	800℃→400℃	秒	2.90
				特性温度	℃	600
				H 値	1/cm	0.130

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

002204/0001MS