

HEAT TREATING OIL



NIPPON GREASE CO.,LTD.

〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4,Suehiro-cho,Tsurumi-ku,Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

光輝焼入油 S-1080K

製品紹介

光輝焼入油 S-1080Kは、高度に精製された鉱物油を基油とした焼入油です。連続炉及びバッチ炉双方での焼入に適しています。

特長

1. 熱安定性に優れ、光輝性の寿命が長く、長期に渡って安定的に使用可能です。
2. 付着持出量が少なく、洗浄性も良好です。
3. タッピングねじ等の小物部品の連続炉焼入に実績があります。
4. 一般の光輝焼入油と比べて洗浄後廃液の水分離性が良好なので、廃液処理が容易です。
5. メッキ処理等の後処理が容易に行えます。

荷姿

- 200Lドラム

代表性状

試験項目		代表値	
粘度 (40°C)	mm ² /s	19.2	
引火点 (COC)	°C	200	
残留炭素	mass%	0.02	
水分	mass%	0.0	
光輝度		0.800	
冷却性能	800°C~400°C	秒	2.7
	特性温度	°C	620
	H値		0.135

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

002204/0001MS