



〒230-0045

<http://www.nippon-grease.co.jp>

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

特殊焼入油 V-1600S

製品紹介

特殊焼入油 V-1600Sは、高度に精製されたパラフィン系基油を用いた真空熱処理油で、一般に真空焼入に使用され、高温焼入時における安定性および光輝性に優れた製品です。

特長

1. 熱安定性に優れ、長時間に渡って安定した使用が可能です。
2. 真空熱処理の最大の長所である光輝性を十分に満足させます。
3. 減圧下においても優れた冷却能を保持します。
4. 焼入温度1000℃以上での使用でも、安定した性能を発揮します。
5. 減圧下の焼入油の蒸発によって炉内雰囲気を乱しません。
6. 油圧作動油としての兼用が可能ですし、寒冷地でも兼用可能です。

使用方法

1. 使用油温50℃以下で御使用されると経済的です。
2. 新油に入れ替えた時は、必ず減圧して脱泡処理して下さい。

冷却曲線

別添

荷姿

- 200L ドラム

代表性状

試験項目		代表性状	
粘度 (40℃)	mm ² /s	16.50	
引火点 (COC)	℃	180	
残留炭素	mass%	0.05	
光輝度		0.850	
冷却性能	800℃ ⇒ 400℃ sec	3.0	
	特性温度	℃	600
	H値	1/cm	0.144

000212/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

トクシェヤキレユ V-1600S 440560J